

AKERON SALT

DUO SALT REGUL pH

L'ÉLECTROLYSE NOUVELLE GÉNÉRATION



*A l'exception de la sonde



L'électrolyseur au sel **Duo Salt Regul pH** assure une désinfection parfaite de l'eau sans produits chimiques. L'équilibre permanent du pH est maintenu par injection du produit correctif nécessaire via sa pompe péristaltique.



Cellule transparente brevetée avec électrode anti-corrosion à longue durée de vie



Inversion de polarité, réglable en fonction de la dureté de l'eau



Régulation du pH par pompe péristaltique déportée



Un grand écran LCD parfaitement lisible indiquant en permanence les valeurs mesurées et les alarmes éventuelles



Mode 24H/24
Compatible pompe à vitesse variable



Mode Sleep pour programmer l'arrêt de la production



CE CEM®

9 modèles disponibles (jusqu'à 160 m³)

AKERON SALT

MODÈLE	SALT					LOW SALT			
	SALT 30	SALT 60	SALT 90	SALT 120	SALT 160	SALT 30 LS	SALT 60 LS	SALT 90 LS	SALT 120 LS
Volume recommandé en m ³	15 ~ 30	25 ~ 60	50 ~ 90	80 ~ 120	110 ~ 160	15 ~ 30	25 ~ 60	50 ~ 90	80 ~ 120
Taux de salinité (g/l)	3,2 ~ 35	3,2 ~ 35	3,2 ~ 35	3,2 ~ 35	3,2 ~ 35	1,5 ~ 35	1,5 ~ 35	1,5 ~ 35	1,5 ~ 35
Plage de fonctionnement de l'eau (°C)	15 à 30								
Débit maxi dans la cellule	16 m ³ / heure ou by-pass								
Sonde pH	OUI								
Mode Volet / Boost	OUI / OUI								
Capteur de débit	OPTION								
Nombre de plaques sur la cellule	2	3	5	7	9	3	5	7	9
Commande	Ecran LCD 56 x 28 mm Blanc sur Bleu rétro éclairé ou application Bluetooth								
Débit pompe péristaltique externe	3l / heure								
Réglage de consigne pH	6,5 à 8,2 par 0,1								
Produit correcteur de pH	pH- / pH+								
Affichage des Alarmes	OUI								
Alimentation	230V 1Ph 50/60 Hz								
Dimension coffret l x P x H (mm)	210 x 155 x 280								
Poids du coffret (Kg)	2,1								
Puissance nominale (W)	135	135	135	135	200	135	135	135	200
Raccordement hydraulique	D 50 / 63 mm								
Protection du coffret	IP55								
Code article	DAKER1030	DAKER1060	DAKER1090	DAKER1120	DAKER1160	DAKER1030LS	DAKER1060LS	DAKER1090LS	DAKER1120LS

- Vase transparent pré-équipé pour le capteur débit et injection pH par simple vissage
- Accès au menu paramétrage via smartphone, tablette en Bluetooth ou clavier
- Compatible conditions extrêmes (température 60°C, humidité 80%)
- Sonde pH double jonction
- Sécurité manque d'eau et détection automatique d'anomalie
- Calibrages simplifiés de la sonde pH
- Options : capteur de débit, pompe supplémentaire (pH+ & pH-), module IKARE, Pool Terre
- Mémoire d'inversion de polarité
- Interface du menu en 8 langues
- Mode volet configurable
- Conforme aux normes CE, CEM, DT.15

MADE IN
FRANCE



REVENDEUR AGRÉÉ