

AKERON SALT

DUO SALT REGUL4 Rx

L'ÉLECTROLYSE NOUVELLE GÉNÉRATION



*A l'exception des sondes



L'électrolyseur au sel **Duo Salt Regul4 Rx** assure une désinfection parfaite de l'eau grâce à un contrôle de la production par mesure Redox. L'équilibre permanent du pH est maintenu par injection du produit correctif nécessaire via sa pompe péristaltique. La salinité et la température sont également mesurées pour une surveillance des paramètres clés de l'équilibre de l'eau et une protection de l'appareil.



Gestion automatique de l'électrolyseur en fonction, du Redox, de la température et de la salinité



Cellule transparente brevetée avec électrode anti-corrosion à longue durée de vie



Régulation du pH par pompe péristaltique déportée



Un grand écran LCD parfaitement lisible indiquant en permanence les valeurs mesurées et les alarmes éventuelles



Mode 24H/24
Compatible pompe à vitesse variable



Mode Sleep pour programmer l'arrêt de la production



CE CEM®

5 modèles disponibles (jusqu'à 150 m³)

AKERON SALT

MODÈLE	SALT			LOW SALT	
	REGUL4 Rx S	REGUL4 Rx L	REGUL4 Rx XL	REGUL4 Rx S - LS	REGUL4 Rx L - LS
Volume recommandé en m ³	15 ~ 60	50 ~ 100	80 ~ 150	15 ~ 60	50 ~ 100
Taux de salinité (g/l)	3,2 ~ 35	3,2 ~ 35	3,2 ~ 35	1,5 ~ 35	1,5 ~ 35
Plage de fonctionnement de l'eau (°C)	15 à 30				
Contrôle salinité / Température	OUI / OUI				
Débit maxi dans la cellule	16 m ³ / heure ou by-pass				
Sonde pH	OUI				
Sonde Redox	OUI				
Consigne Redox	600 mV à 900 mV				
Mode Volet / Boost	OUI / OUI				
Capteur de débit	OPTION				
Nombre de plaques sur la cellule	5	7	9	7	9
Commande	Ecran LCD 56 x 28 mm Blanc sur Bleu rétro éclairé ou application Bluetooth				
Débit pompe péristaltique externe	3 l / heure				
Réglage de consigne pH	6,5 à 8,2 par 0,1				
Produit correcteur de pH	pH- / pH+				
Affichage des Alarmes	OUI				
Alimentation	230V 1Ph 50/60 Hz				
Dimension coffret l x P x H (mm)	210 x 155 x 280				
Poids du coffret (Kg)	2,1				
Puissance nominale (W)	135	135	200	135	200
Raccordement hydraulique	D 50 / 63 mm				
Protection du coffret	IP55				
Code article	DAKER4RXS	DAKER4RXL	DAKER4RXXL	DAKER4RXSLS	DAKER4RXLLS

- Vase transparent pré-équipé pour le capteur débit et injection pH par simple vissage
- Accès au menu paramétrage via smartphone, tablette en Bluetooth ou clavier
- Porte sonde unique X7 (pH, Température, Salinité, Terres Inox A316L ...)
- Compatible conditions extrêmes (température 60°C, humidité 80%)
- Sonde Redox pointe or compatible eau salée
- Sonde pH double jonction
- Durée d'inversion de polarité réglable en fonction de la dureté de l'eau
- Sécurité manque d'eau et détection automatique d'anomalie
- Calibrage simplifié des sondes pH, Redox, salinité et température
- Options : capteur de débit, pompe supplémentaire (pH+ & pH-), module IKARE
- Conforme aux normes CE , CEM, DT.15



REVENDEUR AGRÉÉ