

AKERON SALT RX CONNECT

L'EXPÉRIENCE CLIENT EN +



*A l'exception des sondes

Le nouvel électrolyseur au sel **AKERON SALT RX CONNECT** assure une désinfection parfaite de l'eau et la gestion du bassin en toute simplicité grâce à sa nouvelle connectivité contrôlable à distance.



Cellule transparente brevetée avec électrode anti-corrosion à longue durée de vie



Sondes pH et Redox intégrées



Contrôlable à distance par WiFi et écran intuitif



Gestion automatique de la filtration par thermo-régulation et de l'éclairage



Modulable et évolutif en fonction du besoin



Facilité d'installation

3 modèles disponibles (jusqu'à 120 m³)

AKERON SALT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| MODÈLE | AKERON SALT RX CONNECT | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| | AKERON SALT RX CONNECT S | AKERON SALT RX CONNECT L | AKERON SALT RX CONNECT XL |
| Volume recommandé en m ³ | 15 ~ 50 | 50 ~ 80 | 80 ~ 120 |
| Taux de salinité (g/L) | 3,2 ~ 35 | 3,2 ~ 35 | 3,2 ~ 35 |
| Plage de fonctionnement de l'eau (°C) | 15 à 40 | | |
| Contrôle de salinité / température | OUI / OUI | | |
| Contrôle de filtration / spot | OUI / OUI | | |
| Débit maximum dans la cellule | 16 m ³ / heure ou by-pass | | |
| Sonde pH | OUI | | |
| Sonde Redox | OUI | | |
| Consigne Redox | 450 mV à 850 mV | | |
| Mode volet / boost | OUI / OUI | | |
| Capteur de débit | OUI | | |
| Nombre de plaques sur la cellule | 3 | 5 | 7 |
| Commande | Ecran LCD 60 x 30 mm blanc sur bleu rétro éclairé ou WiFi | | |
| Débit pompe péristaltique externe | 3 L / heure | | |
| Réglage de consigne pH | 6,5 à 8,2 par 0,1 | | |
| Produit correcteur de pH | pH- / pH+ | | |
| Affichage des alarmes | OUI | | |
| Alimentation | 230V 1PH 50/60 Hz | | |
| Dimension du coffret L x P x H (mm) | 270 x 220 x 95 | | |
| Poids du coffret (kg) | 2 | | |
| Puissance nominale (W) | 135 | | |
| Raccordement hydraulique | D 50 / 63 mm | | |
| Protection du coffret | IP55 | | |
| Code article | WAKERXS | WAKERXL | WAKERXXL |

Nouveau

- **Connectivité WiFi pour un pilotage complet à distance**
- **Contrôle de la filtration et thermo-régulation**
- **Gestion et alimentation de l'éclairage piscine**
- Vase transparent pré-équipé pour le capteur débit et injection pH par simple vissage
- Porte sonde X7 (pH, température, salinité, terres inox A316L...)
- Compatible conditions extrêmes (température 60°C, humidité 80%)
- Durée d'inversion de polarité réglable en fonction de la dureté de l'eau
- Sécurité manque d'eau et détection automatique d'anomalie
- Options : pompe supplémentaire (pH+ et pH-)