



OFIX VP

L'ANALYSEUR QUI S'OCCUPE
AUSSI DU TRAITEMENT

ANALYSE COMPLÈTE DE L'EAU

Ofix VP analyse en temps réel les éléments essentiels de votre eau pour vous garantir une tranquillité totale. Gardez un œil sur le pH, le RedOx et la température de l'eau pour pouvoir ajuster votre traitement à tout moment.

COMPACT ET UNIVERSEL

L'analyseur Ofix VP s'installe directement sur la canalisation de votre local technique. Avec une seule découpe, installez un analyseur complet de traitement de l'eau, sans vous soucier de la compatibilité avec votre couverture de piscine.

UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE

En associant Ofix VP à des pompes doseuses Daisy VP, votre analyseur devient un réel appareil de traitement automatique de l'eau. Pilotez ainsi une régulation pH automatique ainsi qu'un doseur / régulateur de chlore.



RANGEZ VOS BANDELETTES DE TEST ET PROFITEZ DE LA PISCINE

Fini les tests sur bandelettes toutes les semaines au bord de la piscine qui vous font perdre du temps de baignade.

Avec l'Ofix VP, visualisez à tout moment dans l'application Vigipool la température, le pH et le RedOx de l'eau. Adaptez ainsi votre traitement au plus juste et évitez les surdosages de chlore et de correcteur pH ; des économies garanties durant toute la saison !



PASSEZ D'UN ANALYSEUR À UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ



Associez des pompes doseuses Daisy VP à votre analyseur connecté et transformez votre installation de supervision en système complet de traitement de l'eau.



Deux emplacements sont prévues pour les injecteurs directement dans l'Ofix VP, pas de travaux à faire sur la canalisation ! Une installation simplifiée.



Les deux pompes doseuses, connectées sans fil à votre Ofix VP, utilisent les informations mesurées par l'analyseur pour leur fonctionnement.



DAISY VP PH
Régulation pH automatique
à raccorder sur secteur 230V



DAISY VP OX
Régulation RedOx automatique
à raccorder sur secteur 230V



**COMPATIBLE
COUVERTURE
DE PISCINE**



**À L'ABRI DES
ÉLÉMENTS
(PLUIE, ALGUES)**



**NE GÊNE PAS
DANS LA
PISCINE**

VIGIPOOL : LE LOCAL TECHNIQUE DANS VOTRE TÉLÉPHONE

Vigipool, c'est votre nouvelle application smartphone qui permet d'avoir toujours avec vous le local technique dans la poche. Dans cette application, centralisez les appareils du local technique et pilotez vos appareils connectés au Wifi de la maison partout dans le monde. Vigipool vous permet d'accéder aux différentes mesures de votre Ofix VP et d'avoir un accès en temps réel à votre local technique.

UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE :

Pour une installation encore plus complète, ajoutez des appareils compatibles Vigipool dans votre local technique et voyez dans votre application s'ajouter de nouvelles fonctionnalités (pilotage de la filtration, pilotage des projecteurs LED, etc.)



Référence	Modèle	Alim.	Mesure pH	Mesure RedOx	Emplacements injecteurs	Sonde RedOx	Volume bassin max.	Connexion	Dimensions analyseur	Installation
PF10J070	Ofix VP	230V AC	5 à 10 +/- 0.1	200 - 900 mV +/- 20mV	1 injecteur pH	Platine	150 m³	Wifi et Bluetooth®	185 x 120 x 50 mm	Ø50 mm
PF10J071	Ofix VP Gold				1 injecteur chlore	Or				

Référence	Modèle	Alim.	Volume d'injection max	Débit max. pompe	Volume bassin max.	Connexion	Dimensions coffret
PF10J053	Daisy VP pH	230V AC	18 litres / jour Réglable	1.5 l/h	150 m³	Wifi à Ofix VP	130 x 115 x 35 mm
PF10J054	Daisy VP OX						

