

AKERON SALT ONLY

L'EXPÉRIENCE CLIENT EN +



Le nouvel électrolyseur au sel **AKERON Salt ONLY** assure une désinfection parfaite de l'eau sans produits chimiques.



Vase transparent breveté avec électrode anti-corrosion à longue durée de vie



Un grand écran LCD parfaitement lisible indiquant en permanence les valeurs mesurées et les alarmes éventuelles



Mode Sleep pour programmer l'arrêt de la production



Inversion de polarité, réglable en fonction de la dureté de l'eau



Mode 24H/24
Compatible pompe à vitesse variable



Facilité d'installation

5 modèles disponibles (jusqu'à 150 m³)

AKERON SALT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



MODÈLE	AKERON SALT ONLY				
	AKERON SALT ONLY 30	AKERON SALT ONLY 60	AKERON SALT ONLY 90	AKERON SALT ONLY 120	AKERON SALT ONLY 150
Volume recommandé en m ³	15 ~ 30	25 ~ 60	60 ~ 90	90 ~ 120	110 ~ 150
Taux de salinité (g/L)	5				
Plage de fonctionnement de l'eau (°C)	15 à 40				
Débit maximum dans la cellule	16 m ³ /h ou by-pass				
Mode Volet / Boost	OUI / OUI				
Capteur de débit	OPTION				
Nombre de plaques sur la cellule	2	3	5	7	9
Commande	Ecran LCD 60 x 30 mm blanc sur noir rétro éclairé				
Affichage des alarmes	OUI				
Alimentation	230V 1ph 50/60Hz				
Dimension du coffret H x P x L (mm)	270 x 95 x 220				
Poids du coffret (kg)	2				
Puissance nominale (W)	135 et 160				
Raccordement hydraulique	D 50/63 mm				
Protection du coffret	IP65				
Code article	WAKE2030	WAKE2060	WAKE2090	WAKE2120	WAKE2150

- Vase transparent pré-équipé pour le capteur débit et injection pH par simple vissage
- Accès au menu paramétrage via clavier
- Compatible conditions extrêmes (température 50°C, humidité 80%)
- Sécurité manque d'eau et détection automatique d'anomalie
- Capteur de débit en option
- Mémoire d'inversion de polarité
- Interface du menu en 5 langues (FR, UK, ES, AL, IT)
- Mode volet configurable
- Conforme aux normes CE, CEM



AKERON SALT